

# CAVO VETRO SILICONE GVS – Classe H 180°C

Sezione nominale	Formazione conduttore nr. fili per $\varnothing$ filo	$\varnothing$ esterno	IMQ $\varnothing$ esterno	Tolleranze $\varnothing$
<i>mm<sup>2</sup></i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0.35	11 x 0.20	2.30	2.10	$\pm 0.10$
0.50	16 x 0.20	2.50	2.30	$\pm 0.10$
0.75	24 x 0.20	2.75	2.60	$\pm 0.10$
1.00	32 x 0.20	2.90	2.80	$\pm 0.10$
1.50	30 x 0.25	3.20	3.30	$\pm 0.10$
2.50	50 x 0.25	3.85	4.00	$\pm 0.10$
4.00	56 x 0.30	4.55	4.40	$\pm 0.20$
6.00	80 x 0.30	5.25	5.40	$\pm 0.20$
10.00	80 x 0.40	7.15	7.80	$\pm 0.20$
16.00	126 x 0.40	8.25	9.00	$\pm 0.20$
25.00	196 x 0.40	9.95	Non prevista	$\pm 0.20$
35.00	276 x 0.40	11.10	Non prevista	$\pm 0.30$
50.00	392 x 0.40	12.90	Non prevista	$\pm 0.30$
70.00	551 x 0.40	14.75	Non prevista	$\pm 0.30$
95.00	760 x 0.40	16.90	Non prevista	$\pm 0.40$
120.00	950 x 0.40	18.50	Non prevista	$\pm 0.40$
150.00	1184 x 0.40	20.45	Non prevista	$\pm 0.50$
185.00	1480 x 0.40	22.75	Non prevista	$\pm 0.50$